Robe tricot large

Niveau de difficulté

●○○○

Temps de réalisation

1.5 - 2.5 heures pour l'assemblage

© Elna International Corp. SA,Tous droits réservés.

Création de la robe et préparation du tutoriel : Sewing julie

www.sewingjulie.com

Equipement

- Tissu à maille lourd ou tricot épais
- 1,6 mètre (tissu de 1,5 m de large)

Machines et accessoires

- surjeteuse elna de la série eXtend (dans ce tutoriel l'elna eXtend 864air)
- Pied standard

Instructions

1. Préparez le tissu avant de découper le patron. Si vous utilisez du tricot, nous vous recommandons de le laver ou de le repasser au fer à vapeur pour faire rétrécir le tissu et éviter qu'il ne rétrécisse ultérieurement. Quand le tissu est prêt, découpez les pièces du patron en ajoutant environ 1 cm pour les coutures.

2. Préparez une surjeteuse pour le travail et enfilez-la avec 4 fils de la même couleur que le tissu. Faites quelques points d'essai sur le tissu choisi, pour vous assurer que le réglage est correct et obtenir une couture surjetée à 4 fils parfaite.

© Elna International Corp. SA,Tous droits réservés.

3. Mettez les pièces du devant et du dos endroit contre endroit et épinglez sur les lignes d'épaule. Après l'épinglage, cousez chaque ligne d'épaule au point de surjet à 4 fils (Important : retirez toujours les épingles avant que la lame surjeteuse ne les heurte !)

Facultatif : pour maintenir la couture d'épaule, vous pouvez ajouter du ruban de silicone étroit sous les aiguilles pendant que vous cousez - ceci évitera que les épaules ne s'étirent quand vous porterez le vêtement.

Quand les épaules sont cousues, repassez les coutures en les rabattant du côté dos du vêtement.

Voici une illustration de couture surjetée à 4 fils, maintenue avec du ruban de silicone.

4. Pliez la pièce d'encolure en deux et cousez le long de la ligne de « couture dos », avec un point de surjet à 4 fils.

Pliez l'encolure en deux dans le sens de la longueur et repassez. Mettez le vêtement sur l'envers, épinglez l'encolure au bustier : faites correspondre la couture du dos de l'encolure avec le milieu du dos, faites correspondre les repères d'épaule avec les coutures d'épaule et faites correspondre le repère central de devant avec le milieu du devant. Commencez la couture avec un point de surjet à 4 fils, en tirant légèrement sur l'encolure pour qu'elle s'adapte à l'encolure du bustier, mais sans créer de fronces ni de plis. Repassez la couture d'encolure.

© Elna International Corp. SA,Tous droits réservés.

5. Avant de coudre les côtés du vêtement, il est temps de monter les manches (technique de montage de la manche ouverte). Prenez l'une des manches, mettez-la endroit contre endroit avec le bustier et épinglez. Cousez avec le surjet à 4 fils. Répétez pour la deuxième manche. Repassez les coutures en les rabattant du côté du vêtement.

6. Quand les manches sont montées, mettez le vêtement sur l'envers, épinglez les deux côtés du devant et du dos en vous assurant que les coutures des emmanchures se rejoignent. Cousez les deux côtés avec un surjet à 4 fils, repassez les coutures.

7. Pliez la pièce d'ourlet en deux et cousez le long de la ligne de « couture du côté », avec un point de surjet à 4 fils. Pliez la pièce d'ourlet en deux dans le sens de la longueur et repassez. Mettez le vêtement sur l'endroit, épinglez la pièce d'ourlet sur le bas du bustier : faites correspondre la couture de côté avec la couture du vêtement et faites correspondre le milieu de l'ourlet avec la couture de l'autre côté du vêtement. Commencez la couture avec un point de surjet à 4 fils, en tirant légèrement sur la pièce d'ourlet pour qu'elle s'adapte au bas du bustier, mais sans créer de fronces, ni de plis. Repassez la couture en la rabattant du côté du vêtement.

© Elna International Corp. SA,Tous droits réservés.

8. Pliez l'un des poignets en deux et cousez le long de la ligne de « couture du côté », avec un point de surjet à 4 fils. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur et repassez. Mettez le vêtement sur l'endroit, épinglez le poignet sur le bas de la manche : faites correspondre la couture de côté avec la couture de la manche et faites correspondre le milieu du poignet avec le milieu du bas de la manche. Commencez la couture avec un point de surjet à 4 fils, en tirant légèrement sur le poignet pour qu'il s'adapte au bas de la manche, mais sans créer de fronces ni de plis. Repassez la couture en la rabattant du côté du vêtement.

9. Effectuez un dernier repassage de toute la robe et c'est fini !

Félicitations, votre robe est terminée!

© Elna International Corp. SA,Tous droits réservés.

Copyright

L'autorisation d'utiliser cette documentation est accordée exclusivement pour un usage non commercial. Les contenus de cette documentation est la propriété exclusive d'Elna International Corp. SA. Cette documentation ne constitue aucunement un droit de transférer des droits relatifs aux droits d'auteur d'Elna International Corp. SA à l'utilisateur ou à des tiers.